

APPLICATIONS

Lubexcel Racing P 5W-30 est une huile moteur 100% synthèse composée d'une huile de base de qualité exceptionnelle et d'additifs soigneusement sélectionnés afin de nettoyer et protéger les moteurs essence et diesel Peugeot et Citroën répondant à la spécification PSA B71 2290, y compris les moteurs diesel équipés de filtres à particules.

Ce lubrifiant moteur prévient l'encrassement et élimine les boues tout en protégeant les systèmes de traitement des gaz d'échappement.

Lubexcel Racing P 5W-30 peut aussi être utilisée sur d'autres moteurs de voitures de tourisme qui nécessitent un niveau de viscosité 5W-30 et des performances ACEA C2. Elle est aussi compatible avec les moteurs Fiat nécessitant une huile répondant à la spécification 9.55535 S1.

POINTS FORTS

- Démarrage à froid spontané et effet super lubrifiant prononcé
- Nettoyage maximal du moteur
- Faible consommation d'huile du fait de sa faible volatilité
- Assure la protection contre la formation de dépôts et l'obstruction des filtres
- Réduit la consommation de carburant et des émissions de CO2

PERFORMANCES

- ACEA C2-16
- Fiat 9.55535-S1
- PSA B71 2290

CARACTERISTIQUES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	67.9
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.8
Indice de viscosité	ASTM D2270		170
Point d'écoulement	ASTM D5293	°C	-39