

HOT PEPPER

Gaston MILLE®

BTP, INDUSTRIE LOURDE

GASTON MILLE



♂	37/51	 FIBRE DE VERRE 240J	 TEXTILE 1430N
S3	 MICRO-AERE	 1,290KG	



LE  GASTON MILLE Fabrication française

NIVEAU DE SECURITE S3 AN HI CI SRC NORME EN ISO 20345:2011



Embout de Sécurité
(résistant jusqu'à 240J)



Semelle Antiperforation
(résistant jusqu'à 1 430N)



Semelle Antiglisse

A

Antistatique

E

Absorption des chocs

FO

Semelle résistante aux hydrocarbures

WRU

Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau

AN

Protection des malléoles

SRC

Résistant au glissement
SRC = SRA* + SRB**

Isolation du semelage contre la chaleur & contre le froid

* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

** SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)

HI

CI

COMPOSITION

Dessus	Cuir lisse pleine fleur + surbout de protection + sans couture latérale
Doublure	Toile micro-aérée : évaporation humidité + résistance à l'abrasion
Embout	Fibre de verre (en acier pour les pointures 49 au 51)
Semelle intérieure	Amovible + Antibactérien
Semelle antiperforation	Semelle antiperforation textile
Semelle	PU2D Ultra léger
Poids net/paire (pointure 42)	1 290g
Pointures	37-51
Code article	GPHG3
Hauteur	16 cm
Particularités	Disponible en pointures extrêmes