

REFERENCE	DESIGNATION
70046D	<b>FENDEUSE DE BUCHES A VIS FRH 508 POUR PELLE DE 6 A 10 T</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- COUPLE DE 2050 A 4100 NM A 280 Bars</li> <li>- DEBIT MINI 50 L/MIN – MAXI 150 L/MIN</li> <li>- PRESSION MAXI 280 BARS</li> <li>- ROTATION AU DEBIT CONSEILLE (60 L/MIN) : 160 TR/M</li> <li>- 2 FLEXIBLES 2.00 M (SANS COUPLEURS)</li> <li>- POIDS 122 KG (SANS ATTACHE)</li> <li>- ENTRAINEMENT HYDRAULIQUE DOUBLE EFFET</li> <li>- VIS Ø 200 MM – HAUTEUR 400 MM</li> <li>- POINTE INTERCHANGEABLE EN ACIER</li> <li>- MOTEUR HYDRAULIQUE PROTEGE CYLINDREE 500 CM3</li> </ul>
26P008	ADAPTATION MODULE AUTOMATIQUE ACB « MORIN » M3
70057D	GRAPPIN DE MANUTENTION AVEC VALVE
70090D	OPTION SUPPORT DE STOCKAGE



### Les RABAUD :

- Toute la gamme de fendeuses de bûches à VIS pour les porteurs de 2.5 à 12 T. est avec moteur hydraulique SANS DRAINAGE => évite les coûts supplémentaires pour le client.
- La VIS est avec une pointe interchangeable en acier haute résistance, fixée sur le cône éclateur de Ø 200 mm et d'une hauteur de 400 mm.
- L'intérêt principal de la fendeuse de bûches à VIS est d'éviter la manipulation des bois et de fendre des longueurs inégales jusqu'à 2 m.
- Le support de stockage en option est recommandé pour conserver la pointe en parfait état et éviter toute dégradation des filets.