

REFERENCE	DESIGNATION
75162A**	GODET MALAXEUR A PALES TURBOMIX 675 GB - MALAXAGE PAR PALES BOULONNEES EN ACIER ANTI-ABRASION 430 HB - CUVE EN ACIER ANTI-ABRASION 400 HB - VOLUME DE MALAXAGE : 450 A 650 LITRES - VOLUME GLOBAL : 750 LITRES - GRILLE DE SECURITE RENFORCEE ET BOULONNEE - TRAPPE DE VIDANGE HYDRAULIQUE AVEC GOULOTTE 1.50 M - MOTEUR HYDRAULIQUE SANS DRAINAGE - 2 FLEXIBLES ET 2 COUPLEURS HYDRAULIQUES A CLAPET A FACE PLANE FEMELLE 3/8 - POIDS : 590 KG (SANS ATTACHE)
77102A	ATTELAGE BOULONNE POUR TELESCOPIQUE, CHARGEUSE, TRACTO PELLE.... MARQUE ET MODELE A DEFINIR

** Existe aussi en version : 230 GB / 345 GB / 455 GB / 795 GB = Nous consulter.



Les + RABAUD :

RABAUD c'est la solution complète sans surprise et sans plus-value.

- **Moteur hydraulique sans drainage d'origine => pas de ligne retour au réservoir d'huile à installer.**
- **Pas de vanne 6 VOIES => Pas de ligne électrique à installer sur le porteur = pas de panne électrique.**
- **Le godet à PALES permet l'utilisation pour tous les agrégats et avec différents taux d'humidité : sec pour les graves ciment, pour les matériaux de stabilisation à 8 % et humide pour les mortiers et chape béton à couler.**

Pour le nettoyage du godet avec la grille boulonnée, c'est facile et rapide :

Les espaces de la grille sont de 7x7 cm permettant le passage du jet d'eau.

Pendant cette opération, la vis de malaxage tourne en continu, ce qui n'est pas possible avec le système de grille ouverte qui doit obligatoirement avoir un système de sécurité pour stopper la rotation de la vis de malaxage.

Le principe de pales laisse peu d'espace non malaxé comparé à un système à spires.