

REFERENCE	DESIGNATION
79101A	<b>BROYEUR FORESTIER XYLOR 803 PE – POUR MINI PELLEES 2.5 A 3.5 T</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LARGEUR DE COUPE 80 CM / 12 MARTEAUX</li> <li>- DEBIT 35 L/MIN – MAXI 50 L/MIN – PRESSION 200 Bars</li> <li>- SYSTEME HBC CONTROLE LE DEBIT ET LA PRESSION</li> <li>- AVEC 2 FLEXIBLES (1.5 M) + 1 DRAINAGE</li> <li>- DIMENSIONS 1100 X 780 X 640</li> <li>- POIDS 185 KG (SANS ATTACHE)</li> <li>- ROTOR HELICOÏDAL Ø 115 MM</li> <li>- TRANSMISSION DIRECTE / MOTEUR HYDRAULIQUE 15 CM3</li> <li>- ROULEAU PALPEUR ARRIERE REGLABLE</li> <li>- PROTECTION AVANT PAR RIDEAU DE CHAINES</li> <li>- FIXATION AUTONIVELANTE OU FIXE</li> <li>- PATINS D'APPUI ACIER HAUTE RESISTANCE</li> </ul>
26P006	ADAPTATION MODULE AUTOMATIQUE ACB « MORIN » M1



## Les + RABAUD :

- Toute la gamme de BROYEURS FORESTIERS XYLOR pour les porteurs de 2 à 13 T est avec moteur hydraulique à engrenage en fonte et nécessite obligatoirement une ligne de drainage.
- Le système HBC « HYDRAULIC BLOC CONTROL » permet la régulation du débit, limite la pression et autorise le freinage progressif du rotor.
- Le rouleau palpeur arrière de forte section est réglable en hauteur suivant le résultat souhaité de coupe.
- La gamme XYLOR est équipée d'origine de bavette de protection en caoutchouc arrière réglable, d'une protection avant par rideau de chaînes métalliques pour éviter les projections.
- Patins d'appui au sol en acier haute résistance 480HB. Les flexibles sans coupleurs hydrauliques sont protégés par une gaine spiralée de protection.
- La gamme XYLOR comprend une fixation intermédiaire auto-nivelante qui permet d'absorber les mouvements de la mini pelle (sauf les XYLOR 1413 PE).