

REFERENCE	DESIGNATION
79102A	BROYEUR FORESTIER XYLOR 1005 PE – POUR MINI PELLES 3.5 A 6 T <ul style="list-style-type: none"> - LARGEUR DE COUPE 100 CM / 16 MARTEAUX - DEBIT 45 L/MIN – MAXI 90 L/MIN – PRESSION 220 Bars - SYSTEME HBC CONTROLE LE DEBIT ET LA PRESSION - AVEC 2 FLEXIBLES (1.5 M) + 1 DRAINAGE - DIMENSIONS 1180 X 900 X 600 - POIDS 275 KG (SANS ATTACHE) - ROTOR HELICOÏDAL Ø 115 MM - TRANSMISSION PAR 2 COURROIES / MOTEUR HYDRAU. 20 CM3 - ROULEAU PALPEUR ARRIERE REGLABLE - PROTECTION AVANT PAR RIDEAU DE CHAINES - FIXATION AUTONIVELANTE OU FIXE - PATINS D'APPUI ACIER HAUTE RESISTANCE
26P007	ADAPTATION MODULE AUTOMATIQUE ACB « MORIN » M2



Les RABAUD :

- Toute la gamme de BROYEURS FORESTIERS XYLOR pour les porteurs de 2 à 13 T est avec moteur hydraulique à engrenage en fonte et nécessite obligatoirement une ligne de drainage.
- Le système HBC « HYDRAULIC BLOC CONTROL » permet la régulation du débit, limite la pression et autorise le freinage progressif du rotor.
- Le rouleau palpeur arrière de forte section est réglable en hauteur suivant le résultat souhaité de coupe.
- La gamme XYLOR est équipée d'origine de bavette de protection en caoutchouc arrière réglable, d'une protection avant par rideau de chaînes métalliques pour éviter les projections.
- Patins d'appui au sol en acier haute résistance 480HB. Les flexibles sans coupleurs hydrauliques sont protégés par une gaine spiralée de protection.
- La gamme XYLOR comprend une fixation intermédiaire autonivelante qui permet d'absorber les mouvements de la mini pelle (sauf les XYLOR 1413 PE).