

CLEANBOOT

BOTTE

GASTON MILLE



Absorbant de chocs au talon



Fabrication française



Embout composite



Semelle Mastergrip

EN ISO 20345 SÉCURITÉ

SB : Exigences fondamentales (innocuité, confort, solidité, résistance à l'écrasement et aux chocs: 200J)

S1 : SB + Arrière fermé + A + E

S1P : S1 + P

S2 : S1 + WRU

S3 : S2 + P + Semelle à crampons

MARQUAGES ADDITIONNELS

A : Antistatique

AN : Protection des malléoles

CI : Isolation au froid de la semelle

E : Absorption du choc dans la zone du talon

ESD : Electro Static Discharge

FO : Semelle résistante aux hydrocarbures

HI : Isolation à la chaleur de la semelle

M : Protection des métatarses

P : Semelle antiperforation

SRA : Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl

SRB : Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérol

SRC = SRA + SRB

WR : Résistance à l'eau

WRU : Tige résistante à la pénétration et

à l'absorption d'eau

HRO : Semelle résistante à la chaleur par contact direct

Modèle	Code Article	Norme	Marquage	Pointures	Poids net/paire (kg) (pointure 42)
Cleanboot	RACB1	EN ISO 20345	S2 SRC	39/47	1,1

SEMELLE

- Polyuréthane double-densité ultra léger
- Adhérence haute performance: SRC
- Absorbant de chocs au talon

ENVIRONNEMENT

- Restauration collective
- Industrie agro-alimentaire
- Sols gras et humides

TIGE

- Embout de protection 200J en composite isolant du froid ou de la chaleur
- Microfibre avec traitement antibactérien, hydrofuge et respirant
- Doublure Coolmax

FOCUS

- Doublure Coolmax, ultra respirante, anti-mycosique et garantissant une hygiène parfaite du pied
- Semelle de propreté amovible
- Lavable à l'eau tiède et au savon

