UNITAN FOURRE Gaston MILLE®

GAMME TOUT TERRAIN









GASTON MILLE Semelle très stable sur sols accidentés ou boueux

NIVEAU DE SECURITE S3 HI CI SRC NORME EN ISO 20345:2011



Embout de Sécurité (résistant jusqu'à 240J)



Semelle Antiperforation (résistant jusqu'à 1 430N)



Semelle Antiglisse



Antistatique



Absorption des chocs



Semelle résistante aux hydrocarbures



Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau



Résistant au glissement SRC = SRA* + SRB**



Isolation du semelage contre la chaleur & contre le froid

COMPOSITION

Dessus	Cuir gras hydrofuge & oléofuge
Doublure	Acrylique
Embout	Composite (fibre de verre)
Semelle intérieure	Amovible + Antibactérien
Semelle antiperforation	Semelle antiperforation acier
Semelle	PU2D Ultra léger
Poids net/paire (pointure 42)	1500g
Pointures	37-48
Code article	RUFG3
Hauteur	28 cm
Particularité	Semelle avec renfort : prévention des risques chocs latéraux, arrières et frontaux

^{*} SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

^{**} SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)