

UNITAN

GAMME TOUT TERRAIN

Gaston MILLE®

BTP, INDUSTRIE LOURDE



♂	37/48	 FIBRE DE VERRE 240J	 ACIER 1430N
S3	 MICRO-AERE	 1,500KG	



LE+ GASTON MILLE Semelle très stable sur sols accidentés ou boueux

NIVEAU DE SECURITE S3 HI CI SRC
NORME EN ISO 20345:2011



Embout de Sécurité
(résistant jusqu'à 240J)



Semelle Antiperforation
(résistant jusqu'à 1 430N)



Semelle Antiglisse

A

Antistatique

E

Absorption des chocs

FO

Semelle résistante aux hydrocarbures

WRU

Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau

SRC

Résistant au glissement
SRC = SRA* + SRB**

Isolation du semelage contre la chaleur & contre le froid

HI

CI

COMPOSITION

Dessus	Cuir gras hydrofuge & oléofuge
Doublure	Toile micro-aérée : évaporation humidité + haute résistance à l'abrasion
Embout	Composite (fibre de verre)
Semelle intérieure	Amovible + Antibactérien
Semelle antiperforation	Semelle antiperforation acier
Semelle	PU2D Ultra léger
Poids net/paire (pointure 42)	1 500g
Pointures	37-48
Code article	RUTG3
Hauteur	28 cm
Particularité	Semelle avec renfort : prévention des risques chocs latéraux, arrières et frontaux

* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

** SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)

MILLE SAS • 69 Rue Marcel Valérien - 84350 Courthézon - France • Tél. +33(0) 4 90 70 40 40 • Email: welcome@gastonmille.fr • www.gastonmille.com

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. MILLE SAS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit.

GASTON MILLE